

COBBLE COLORS

TINTES PARA CONCRETO Y BALDOZAS



Características y Datos Tecnicos

% Solidos (+/- 3%):	30%
Brillo Gardner @ 60	NA
Flash Point:	>93°C
Densidad:	8.34 lbs/gal.
Cobertura:	Depende del sellador usado @ 3mil DFT
pH:	6-9
Limpieza:	Use Agua
VOCs:	0 G/L

1. Manufactura

SurfaceLogix – a Reliance Supply Company

1880 NW 18th Street
Pompano Beach, FL 33069

Phone: 954.971.9111

Fax: 954.971.6623

Email: support@surfacelogix.net
surfacelogix.net

2. Descripción del Producto

Cobble Colors es un aditivo de color semitransparente (Tinta) diseñado para su uso en selladores a base de agua debidamente preparados. Toda la preparación de la superficie debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de limpieza y preparación de la superficie de SurfaceLogix ubicadas en la etiqueta de los selladores y en la ficha técnica. Cobble Colors viene en 5 colores para adaptarse a la mayoría de las superficies de colores.

3. Aplicaciones

- Use mezclada en selladores transparentes como Cobble Coat H2O y Cobble Coat H2O Wet, Roof Clear, o nuestro Cobble Loc.
- Use en caminaderas, estacionamientos, aceras, patios, porches o platabandas techos; en general donde se quiera mejorar o potenciar el color de la superficie.
- Se puede utilizar diluido en agua para comprobar la intensidad de color deseada antes de aplicar el sellador.

4. Propiedades y Características

- Eco Amigable
- Miscibilidad excepcional en agua y selladores base agua
- Disponible en 5 Colores basicos: BRICK RED, CAMEL TAN, CHARCOAL, TERRA COTTA, VALLEY BROWN
- Colores personalizados disponibles en otros tonos por un cargo adicional
- Facil de limpiar con agua.

5. Direcciones de Uso

Antes de Comenzar: Las superficies deben estar limpias y libres de contaminantes antes del sellado. El rendimiento de los Selladores está directamente relacionado con la minuciosidad con la que se prepara la superficie. Toda la grasa, el aceite y los contaminantes potenciales deben ser eliminados. Cobble Clean y Cobble Prep se pueden usar para situaciones de limpieza específicas.

Preparación: Al agregar Cobble Color al sellador, el sellador ya debe estar diluido, como sea necesario para la aplicación. 3 oz de Cobble Colors coloreará 1 galón de sellador listo para aplicar.

Aplicaciones: Por ejemplo, se requerirá que se agreguen 6 onzas de Cobble Colors a la dilución completa de dos galones del kit Cobble Loc cuando se mezcle con agua y esté listo para usar. Ver de nuevo las instrucciones de dilución. No se recomienda aplicar con rodillos.

Rociado: Se recomienda rociador "airless" y mantenga siempre un borde humedo en la aplicacion.

En superficies originales: Una y a veces dos capas delgadas (2 mils) proporcionar los mejores resultados en superficies no recubiertas.

Sobre superficies ya selladas: Se recomienda una sola capa.

Limpieza: Utilize agua y Cobble Clean si es necesario.



TINTES: COBBLE COLORS, Botella 30 oz

FICHA TECNICA

COBBLE COLORS

TINTES PARA CONCRETO Y BALDOZAS

6. Empaque

TAMAÑO	EMPAQUE
1 x 30 OZ	Botella plastica con dispensador-medidor incorporado

7. Cobertura

La cobertura dependerá del método de aplicación, y dependerá del sellador utilizado. La segunda capa por lo general requiere menos del producto. 1 botella de 30 oz podría teñir hasta 100 galones de sellador a alrededor de 10% de intensidad; Vea la table en la etiqueta.

8. Informacion de Curado

Consulte la etiqueta o TDS para el sellador utilizado, para determinar los tiempos de curado; Cobble Colors no tendrá un efecto notable en el tiempo de curación del sellador.

9. Almacenaje y Tiempo de Caducidad

El producto debe conservarse en su envase original, sin abrir y herméticamente sellado, y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado con temperatura controlada(50°F to 90°F). Manténgase protegido del clima y la luz solar directa. En condiciones de almacenamiento adecuadas, la vida útil del producto es de 24 meses después de la producción,(ver fecha en el envase o factura). Guarde el producto en el recipiente original y cierre bien la tapa después de cada uso.

10. Mantenimiento

Use agua para limpiar o diluir Cobble Colors. En caso de manchas, Cobble Clean se recomienda para la limpieza o limpieza de herramientas. Siga las instrucciones de Cobble Clean para las proporciones de dilución.

11. Envios y Transporte

Tierra Y mar: NO REGULADO
Packing Group: N/A
Flash Point: NA

12. Limpieza

Limpie el pulverizador y las herramientas de aplicación con agua. Usar Cobble Clean si es necesario.

13. Informacion de Salud Y Seguridad

Siga las precauciones de uso de los selladores.

Contacto con los Ojos: Evite el contacto con los ojos. Use protección para los ojos; puede irritar los ojos. Si en los ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos.

Inhalation: Use un respirador aprobado por NIOSH. Usar con ventilación adecuada.

Ingestion: Si es ingerido, NO induzca al vomito, busque atencion medica.

14. Soporte Tecnico

Para soporte tecnico y preguntas, comuniquese con SurfaceLogix al telefono (954) 971 9111.

También puede comunicarse con nosotros enviando una consulta desde nuestro sitio web a www.surfacelogix.net.

15. Descargo de Responsabilidad

Todos los productos SurfaceLogix se fabrican con las mejores materias primas. Es responsabilidad del aplicador determinar el uso apropiado del producto. No lo use de ninguna manera que no sea recomendada por SurfaceLogix.

Todas las recomendaciones y sugerencias se hacen sin garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control.

16. Tabla de Diluciones

CLEAR SEALER	10-GAL RTU ADDITIONS:
COLOR STRENGTH	Cobble Colors
100%	30 oz.
50%	15 oz.
10%	3 oz.
CLEAR SEALER	5-GAL RTU ADDITIONS:
COLOR STRENGTH	Cobble Colors
100%	15 oz.
50%	7.5 oz.
10%	1.5 oz.
CLEAR SEALER	2-GAL RTU ADDITIONS:
COLOR STRENGTH	Cobble Colors
100%	6 oz.
50%	3 oz.
≈10%	0.5 oz.

Skin: Avoid prolonged contact with skin.

